

UHZ68LV

Projecteur Home cinéma 4K UHD Double Laser lumineux



- **4K UHD technologie double laser - Plongez dans des images captivantes avec 5000 lumens et une précision des couleurs de 90% DCI-P3**
- **Dolby Vision® and HDR10+ - Des images cinématographiques avec une luminosité, un contraste et des couleurs remarquables**
- **PureEngine™ Ultra - Profitez de mouvements fluides, des détails nets et des paramètres de personnalisation des images**
- **Installation flexible - Zoom x1.6, lens shift, et projection 360°**



Améliorez votre divertissement chez vous avec le projecteur 4K UHD d'Optoma, le UHZ68LV. Doté des technologies Dolby Vision® et HDR10+, ce projecteur double laser offre une qualité d'image époustouflante avec une luminosité, un contraste et une précision des couleurs incroyables.

Profitez de mouvements fluides, de détails nets et de paramètres d'image personnalisés avec PureEngine™ Ultra. Regardez des films comme le réalisateur l'a prévu avec le mode Réalisateur. De plus, avec des options d'installation flexibles et des performances durables, l'UHZ68LV est le choix idéal pour tout amateur de home cinéma.

Specifications

UPC: 796435 81 530 1, EAN: 5055387668652, Colour: Black



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	5 000 lumens
Contraste	3 200 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 255Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 240Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.2:1 ~ 1.92:1
Distance de projection (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63mm~27.88mm/0.694"~1.097"
Lens shift	Vertical -106 ~ 126%, Horizontal --10 ~ 10%
Offset natif	126%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) Sorties 1 x USB-A power 1.5A, 2 x USB-A power 0.9A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Contrôle 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x Relais 12V
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (min)	25dB
Niveau sonore (max)	31db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Temps de réponse	8.50ms

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	165W
Consommation énergétique (max)	345W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	498 x 331 x 171mm
Poids brut	11.8 kg
Poids net	9.2 kg