

elipson® | A680

AMPLIFICATEUR - 6 CANAUX



Des performances audio élevées avec une grande puissance, élégance et polyvalence

6 canaux – 3 en stereo (puissance totale de 480 W @ 4 Ohms) - 3 Zones - 2 entrées Bus - 2 sorties Bus pour connecter d'autres amplificateurs multi-canaux A680 - Flexibilité parfaite pour les signaux audio d'entrée : Commutateur pour choisir le signal audio commun (Bus) ou le canal stereo individuel (line) de chaque zone - 6 ajustements individuels pour la tension d'entrée - Mode déclenchement / mode automatique / mode standby automatique - Stereo / mode bridge (jusqu'à 3 x 150 W @ 8 Ohms)

Type	Amplificateur de puissance multicanaux
Canaux	6 canaux, 3 zones
Puissance de sortie	80 watts / canal @ 4 Ohms
Puissance de sortie en mode bridge	150 watts / canal @ 8 Ohms
Distorsion harmonique totale	<1% 1 kHz / 80 W / 4 Ohms
Séparation des canaux	> 65 dB / 1 kHz 4 Ohms Zone-Zone
Rapport signal bruit	> 90 dB (19V - pondération A)
Réponse en fréquences	20 Hz - 20 kHz (+/- 3 dB)
Trigger	12V IN & OUT
Facteur d'amortissement	> 55 (1 kHz)
Impédance d'entrée	> 20 k Ohms
Tension d'entrée	AC 100 - 120 V 60 Hz / AC 220 - 240 V 50 Hz Auto Switching
Sécurités	CE, CB, NRT, FCC, CE-EMC, ERP
Dimensions	L430 x H88* x P335 mm
Poids	9,5 kg

*sans les pieds



Livré avec des fixations pour baies de brassage.
Épaisseur : 2U

www.elipson.com

Mise à jour : 17/06/2020 - Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis.