

HD29HST

Projecteur lumineux et courte focale axé sur le divertissement



- Lumineux – 4000 lumens
- Courte focale – Une image de 100” à seulement 1 mètre de distance
- Compatible 4K UHD et HDR
- Projecteur ultra-rapide pour le gaming – Compatible 1080p 120Hz avec un temps de réponse de 8.4ms

HD29HST



Specifications

| | |
|---|---|
| Affichage/image | |
| Technologie d'affichage | DLP |
| Résolution native | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Luminosité ¹ (mode Lumineux) | 4 000 lumens |
| Contraste | 50 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:9 |
| Aspect ratio - compatible | 4:3,16:9 |
| Correction trapèze - verticale | +/-40° |
| Fréquence de balayage horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Taux de rafraîchissement vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformité | 70% |
| Taille d'écran | 0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonale |
| Lampe (Infos) | |
| Source lumineuse | Lampe |
| Lampe watts | 240 |
| Durée de vie de la lampe (hrs) | 4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Optique | |
| Rapport de projection | 0.49:1 |
| Distance de projection (m) | 0.4m - 3.4m |
| Longueur de la focale (mm) | 7.42 |
| Offset natif | 116% |
| Connectivité | |
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232 |
| Général | |
| Niveau sonore (type) | 26db |
| Compatibilité PC | UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilité 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilité 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D |
| 3D | |
| Sécurité | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe |
| OSD / Affichage des langues | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Conditions de fonctionnement | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Télécommande | Télécommande avec laser et fonction souris |
| Nombre de Haut-parleurs | 1 |
| Haut-parleur (Watts) | 10W |
| Contenu de la boîte | Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique Cache objectif Sacoche de transport |
| Modèles sans fil en option | WHD200 |
| Puissance | |
| Alimentation | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 200W |
| Consommation énergétique (max) | 285W |
| Poids et dimensions | |
| Poids Net | 3kg |
| Dimensions (LxPxH) | 316 x 244 x 108mm |

