

100 IWSUB8

Fiche Produit

100 IWSUB8 est un subwoofer bass-reflex passif de haute puissance conçu pour une installation encastrée dans des murs avec des montants de 16" OC. Il constitue un complément idéal à une installation audio-vidéo réalisée avec des produits Focal de la ligne 100 Series. Ce subwoofer est prévu pour être piloté par l'amplificateur 100 IWSUB8 Amplifier. Jusqu'à deux subwoofers 100 IWSUB8 peuvent être connectés en parallèle sur cet amplificateur.



Points clés

- Subwoofer bass-reflex avec coupure basse à 30 Hz.
- Faible profondeur pour installation dans des murs avec des montants de 16" OC.
- Impédance nominale de 8 ohms, pour installation possible par paire avec 100 IWSUB8 Amplifier.

Type	Subwoofer passif
Haut-parleur	Woofer 21 cm en Polyglass
Bande Passante (+/-3 dB)	34 - 140 Hz
Coupure basse (-6 dB)	30 Hz
Impédance nominale	8 Ω
Puissance ampli recommandée	Max 200 W / 4 Ω
Dimensions (L x P x H)	352 x 98 x 1 300 mm
Dimensions d'encastrement (L x H)	352 x 1 300 mm
Profondeur d'encastrement	86 mm
Poids net	14,6 kg