

# EB-S27



## FICHE TECHNIQUE



Ce projecteur portable est fourni avec une sacoche, facilitant ainsi son transport et son stockage lorsqu'il n'est pas utilisé. Parfait pour les salles de réunion, les salles de classe et les bureaux à domicile, le projecteur EB-S27 peut afficher des présentations aux images lumineuses et aux couleurs éclatantes grâce à la technologie 3LCD. Il dispose également de nombreuses options d'installation flexible et de fonctionnalités de connectivité.

Le projecteur EB-S27 utilise la technologie 3LCD d'Epson et bénéficie de niveaux de luminosité blanche et couleur équivalents pour une qualité d'image exceptionnelle et des couleurs précises. Un taux de contraste 10 000:1 permet de générer des images encore plus nettes.

Epson a compris qu'il est primordial de garder le contrôle lors de présentations dans l'environnement de l'entreprise ou de l'éducation. Le projecteur EB-S27 est doté du logiciel Multi PC projection, ce qui permet au contenu de quatre appareils maximum, notamment les ordinateurs de bureau, les tablettes et les smartphones, d'être diffusé en simultané. La fonction Modérateur permet à l'hôte, qu'il s'agisse d'un enseignant, d'un conférencier ou d'un présentateur, de prendre le contrôle du contenu affiché depuis ces appareils.

L'installation est simple et flexible grâce à la correction verticale et horizontale du trapèze pour obtenir une image parfaite en quelques secondes sans aucune déformation. Autrement dit, les projecteurs peuvent être rapidement déplacés et installés dans différentes salles de classe et de réunion.

Ce projecteur dispose d'une fonction de connectivité améliorée, offrant un choix et une flexibilité dès lors que vous souhaitez réaliser des présentations. Le projecteur EB-S27 peut se raccorder aux derniers appareils numériques ou aux anciens produits similaires. Autrement dit, inutile de remplacer l'ancien matériel. La connexion aux smartphones et tablettes ne pourrait pas être plus facile grâce à la connexion par lecture du QR code via iProjection<sup>1</sup>. Scannez simplement un QR code projeté à l'aide de votre smartphone ou tablette pour vous connecter et commencer à travailler.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Portable**  
Petit et suffisamment léger pour être transporté et utilisé dans plusieurs pièces
- **Image lumineuse, haute qualité**  
Technologie 3LCD pour des niveaux de luminosité blanche et couleur équivalents de 2 700 lm
- **Connectivité et mise en réseau étendues**  
Entrée HDMI ; Wi-Fi en option ; iProjection via QR code
- **Installation flexible**  
Correction verticale et horizontale du trapèze et zoom numérique pour davantage de flexibilité en matière de placement
- **Faible coût total de possession (TCO)**  
Lampe longue durée ; la fonction AV/Mute permet de faire une pause lors d'une présentation et de réaliser des économies d'énergie en assombrissant la lampe de 70 %



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### IMAGE

Reproduction des couleurs	Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs
Sortie lumière couleur	2.700 lumen-1.890 lumen (économie)
Sortie lumière blanche	2.700 lumen - 1.890 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012
Résolution	SVGA, 800 x 600, 4:3
Rapport de contraste	10.000 : 1
Lampe	200 W, 5.000 h Longévité, 10.000 h Longévité (en mode économique)
Correction Keystone	Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °
Rapport hauteur/largeur	4:3
Traitement vidéo	10 Bits
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D	50 Hz - 85 Hz

### TECHNOLOGIE

Système de projection	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
Panneau LCD	0,55 pouce avec MLA (D7)

### OBJECTIF

Relation de projection	1,45 - 1,96:1
Zoom	Digital, Factor: 1,35
Taille de projection	30 pouces - 350 pouces
Distance de projection	1,77 a - 2,4 a (60 pouce écran)
Large/Télé	
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection	1,44
Distance focale	16,7 mm
Focale	Manuel
Offset	8 : 1
Objectif	Optique

### CONNECTIVITÉ

Fonction d'affichage USB	3 en 1 : Image / souris / son
--------------------------	-------------------------------

### AUTRE

Garantie	24 Mois en magasin, Lampe: 12 Mois ou 1.000 h Optional warranty extension available
----------	--

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	V11H694040
Code-barres	8715946545059
Dimensions de l'emballage individuel	364 x 409 x 157 mm
Poids du carton	4,22 Kg
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Philippines



Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Support technique  
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,  
Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

## EB-S27

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Sacochette de transport
- Câble d'ordinateur
- Appareil principal
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles

### ACCESSOIRES EN OPTION

- Lampe - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29  
V13H010L88
- Filtre à poussière - ELPAF32  
V13H134A32
- Ecran Multi-aspect (65" 4:3 / 80" 16:9) - ELPSC26  
V12H002S26
- Support plafond (Blanc) - ELPMB23  
V12H003B23
- Module WiFi (b/g/n) - ELPAP07  
V12H418P13
- Clé USB Quick Wireless Connexion - ELPAP09  
V12H005M09

**EPSON**®