



CD-5505 Lecteur CD

- > Port USB Host : pour la lecture de morceaux MP3 et WMA stockés sur une clef USB.
- > Prise casque en façade : pour écouter tranquillement votre musique sans gêner l'entourage.
- > Affichage : la luminosité de l'écran d'affichage peut être diminuée à volonté.
- > Convertisseur N/A 1 bit : cette technique consiste à prendre en compte la variation du signal entre deux instants successifs plutôt que de compter à chaque fois son amplitude par rapport au niveau zéro. Elle produit beaucoup moins d'erreurs de reconstruction du modèle analogique de la musique.
- > Suréchantillonnage x8 : le procédé précédent autorise à calculer les étapes intermédiaires entre deux échantillons de signal inscrits sur la piste. Ici on calcule huit paliers intermédiaires, éliminant ainsi grandement le bruit numérique.
- > Digilink III

Caractéristiques

- Port USB Host : compatibilité MP3/WMA
- Sortie audio numérique optique
- Suréchantillonnage 8x
- Programmation lecture (20 pages)

- Lecture aléatoire (1/All/Folder/Program)
- Répétition (1/All/Folder)
- Accès direct aux pistes
- Affichage temps restant
- Sortie Jack 6.35 pour casque

- Contrôle luminosité afficheur (Dimmer)
- Sorties RCA plaquées or
- Digilink III
- Télécommande
- Dimensions (L x H x P) : 440 x 95 x 250 mm
- Poids : 2,5 kg

digilink III
REMOTE CONTROL

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

Spécifications techniques CD-5505

CD

Réponse en fréquence	20 Hz - 20 kHz, ± 0,8 dB
Rapport signal sur bruit	94 dB
Plage dynamique	86 dB
Distortion harmonique totale à 1 kHz	0,05 %
Fluctuation	Quartz Precision
Niveau sortie audio	2 V RMS

Général

Consommation	14 W
Suréchantillonnage	x8
Dimensions (L x H x P)	440 x 95 x 250 mm
Poids	3,4 kg

