

elipson | Connect 2130 Xi

AMPLIFICATEUR COMPACT CONNECTÉ



Découvrez l'amplificateur intégré **Connect 2130 Xi** d'Elipson, un bijou technologique destiné aux particuliers comme aux professionnels.

Doté d'une technologie de pointe en classe D avec PFC intégré, il offre une puissance de 2 x 130 W.

Son streamer embarqué, avec connectivité Bluetooth 5.1, WiFi et LAN, ainsi que les fonctionnalités Airplay2, Chromecast, UpNp et DLNA, vous permet de diffuser votre musique préférée en haute qualité et sans fil.

Les entrées Line-in et RCA offrent une grande flexibilité pour connecter différents types de sources audio, tandis que la sortie sub offre une option supplémentaire pour renforcer les basses fréquences.

Avec ses dimensions de L215 x P220 x H44,5 mm, l'amplificateur intégré Connect 2130 Xi peut être facilement intégré dans une baie technique standard grâce à son mode 100V, permettant un gain de place précieux.

Bien que compact, cet amplificateur intègre des fonctionnalités haut de gamme pour une performance audio exceptionnelle.



TECHNIQUE



DIMENSIONS POIDS

PACKAGING

FINITION

BON À SAVOIR

Type

Amplificateur compact connecté
(mode basse impédance - 100V)

Technologie

Classe D

Puissance

2 x 130 W RMS @ 4 & 8 Ω

Puissance mode bridgé 8 Ω

250 W RMS / 500 W crête

Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W

< 0,003 %

Réponse en fréquence

20 Hz - 50 kHz

Rapport Signal-Bruit

119 dBA

Facteur d'amortissement

350

Entrées

- Asymétrique RCA
- HDMI ARC
- Bluetooth 5.1

Sortie

Sub (200 Hz @ 12dB / Oct)

Dimensions

L215 x P220 x H44,5 mm (1U)
(rackable par paire)

Dimensions packaging

TBC

Réseau LAN

- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac
- Ethernet RJ-45

Échantillonnage / DAC Chip

Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS SABRE ES9023

Streamer

- AirPlay 2
- Chromecast built-in™
- UPnP
- DLNA

Applications

- Elipson Multiroom
(fonctionne sous Android/iOS system)
- Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music
Audirvana, Tidal, Tunein etc.

Configurations de sortie

Stéréo / Mono en pont / 100V

Trigger

IN & OUT (5 - 12V)

Led

Ecrêtage et protection

Température Max

40° C (ventilateur déclenchement
automatique)

Poids net

2 kg

Poids brut

TBC

Anodisation gris canon de fusil / Capot noir satiné



Conçu développé et fabriqué
en France